



Remplacement du boîtier arrière du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S

Utilisez ce guide pour remplacer la couverture arrière de votre Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S.

Rédigé par: Sakiynah Howard



INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera comment remplacer la couverture arrière de votre Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Placez l'appareil sur une surface plane face vers le bas de manière à ce que les ventilations du ventilateur se trouvent en haut de l'appareil.

Étape 2



- Dévissez les dix-huit vis cruciformes PH0 de 6 mm à l'arrière de l'appareil.

Étape 3



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le capot arrière sur les bords de l'appareil.

⚠ Veillez à ne pas fissurer ou casser le capot arrière de l'appareil.

- i** Vous devrez ajuster la position de l'appareil pour l'ouvrir sur tous les bords.

Étape 4



- Placez l'appareil avec les charnières sur le dessus et séparez avec précaution le capot arrière de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.