Remplacement de la carte fille du Aquaris M5

Ce guide vous montre comment remplacer la carte fille de votre bq Aquaris M5

Rédigé par: Theo Mat



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-10-01 05:23:11 AM (MST).

INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte fille de votre bq Aquaris M5.

OUTILS:

- iFixit Opening Tool (1)
- Spudger (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iOpener (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier arrière

- Insérez la pointe d'un outil d'ouverture iFixit entre la coque arrière et le cadre central du téléphone.

Entre les 2 emplacements pour carte SIM est un bon point de départ.

- Faites glisser l'outil d'ouverture vers le bas du téléphone pour retirer les clips en plastique, reliant la coque arrière et le cadre central.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2

- Faites glisser l'outil d'ouverture vers le haut du téléphone pour déconnecter tous les clips sur le bord.
- Faites glisser autour du coin et le long du bord supérieur, pour également déconnecter ces clips.

Étape 3

⚠ Veillez à ne pas plier trop fort le couvercle arrière pour éviter que certains clips ne se cassent.

- Saisissez le couvercle arrière par le bord desserré.
- Pliez et tournez doucement le couvercle arrière flexible pour déconnecter les clips restants.
- Retirez la couverture arrière.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-10-01 05:23:11 AM (MST).

Étape 4 — Batterie



Endommager l'autocollant indicateur de liquide, sur la vis la plus au milieu, annulera la garantie du téléphone.

- Dévissez les dix vis cruciformes #00 noires de 4 mm du blindage de la carte mère.
- Dévissez la vis cruciforme #00 dorée de 3,4 mm au milieu à droite du blindage de la carte mère.

Étape 5

- Insérez le côté plat d'une spatule entre la protection de la carte mère et le châssis du téléphone.
- Tournez le spudger pour soulever le bouclier de la carte mère.
- Retirez le blindage de la carte mère du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6

- Utilisez un spudger pour déconnecter la nappe de la batterie de la carte mère.
- Tirez sur l'autocollant sur la face inférieure de la batterie.
- Saisissez l'autocollant et soulevez-le pour retirer la batterie du téléphone.

Étape 7 — Haut parleur



- Retirez les sept vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent le haut-parleur au milieu du cadre du téléphone.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-10-01 05:23:11 AM (MST).

Étape 8



- Insérez le côté plat d'un spudger dans l'espace sur le côté droit du haut-parleur.
- Soulevez le haut-parleur avec la spatule.
- Saisissez le haut-parleur et retirez-le du téléphone.

Étape 9 — Carte fille





- Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le câble d'antenne de la carte fille.
- Dévissez la vis cruciforme noire #00, qui maintient les boutons d'alimentation et de volume en place.
- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour déconnecter la nappe de la carte mère.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-10-01 05:23:11 AM (MST).

Étape 10





- Saisissez le câble flexible par le connecteur et retirez-le soigneusement.

Vous pouvez utiliser un spudger pour décoller l'adhésif avec l'autre main.

- Utilisez un spudger pour faire levier sur la carte fille.
- Retirez la carte fille.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA