



Remplacement de l'assemblage de la coupelle à poussière de rembobinage du Hoover WindTunnel 2

Rédigé par: Chino Cruz



INTRODUCTION

Remplacez votre filtre à poussière sale ou cassé en suivant ces étapes faciles !



OUTILS:

- [Phillips #3 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Dust Cup Assembly](#) (1)

Étape 1 — Filtre à air primaire



- Appuyez sur le bouton sur le dessus du bac à poussière et tirez vers l'arrière.
- Retirer le bac à poussière de l'aspirateur

Étape 2



- Tirez sur le levier noir et faites pivoter le couvercle du bac à poussière vers l'arrière.

Étape 3



- Soulevez le rabat en tissu pour retirer le filtre de l'aspirateur
- Si vous souhaitez nettoyer le filtre plutôt que de le remplacer, vous pouvez le laver sous un robinet.
- ☑ Si vous lavez le filtre, assurez-vous qu'il sèche complètement avant de le réinstaller.

Étape 4 — Assemblage du bac à poussière



- En tenant à la fois la poignée supérieure et le corps du bac à poussière, séparez les deux composants en suivant les instructions imprimées au dos.

Étape 5



- Dévissez les trois vis Phillips #3 de 4 cm situées à l'intérieur du compartiment du filtre anti-poussière pour détacher le système de filtre anti-poussière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

