



Remplacement du panneau arrière supérieur de l'Asus ROG G751JL-DS71

Ce tutoriel montre comment retirer et remplacer le panneau arrière supérieur de l'Asus ROG G751JL-DS71 en toute sécurité.

Rédigé par: Aurora Rios



Ce document a été créé le 2021-01-23 11:26:57 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce tutoriel montre comment retirer et remplacer le panneau arrière supérieur de l'Asus ROG G751JL-DS71 en toute sécurité.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau arrière supérieur



- Prenez une pincette pour retirer les quatre caches en caoutchouc supérieurs qui se trouvent en dessous de l'ordinateur.

Étape 2



- Servez-vous d'un tournevis cruciforme #1 pour dévisser les quatre vis de 8,5 mm visibles à présent.

Étape 3



- Faites délicatement levier avec une spatule en nylon pour soulever le panneau arrière supérieur.
- ⚠ Pendant que vous ôtez le panneau arrière, faites attention à ne pas casser le connecteurs à quatre broches qui se trouve en dessous.
- Débranchez le connecteur à quatre broches et ôtez le panneau de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.