Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCW211AX

Remplacement du clavier du Sony Vaio VPCW211AX.

Rédigé par: Giselle Dougan



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-11-24 01:08:05 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montrera comment retirer avec précaution le clavier de votre Sony Vaio.

OUTILS:

- iFixit Opening Tool (1)

PIÈCES:

- Sony Vaio T13 SVT13 Keyboard (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Clavier



- Commencez par placer l’ordinateur portable face à vous sur une surface plane.

Étape 2



- Ouvrez l’ordinateur portable de sorte que le clavier soit face à vous.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3






- Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur le clavier. Commencez par le bord le plus proche de l’écran.

Faites attention le long des bords ; parcourez es bords le long du clavier jusqu’à ce qu’il soit entièrement détaché.

Une nappe est branchée à la partie inférieure du clavier. Veillez à ne pas arracher le câble lorsque vous soulèverez le clavier du châssis de l’ordinateur portable.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4





- Débranchez délicatement la nappe de la base de l’ordinateur avec vos mains.
- Retirez le clavier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA