



# Changement carte airport iBook G3 clamshell

Installez une carte airport 802.11b interne...

Rédigé par: iRobot



# INTRODUCTION

Installez une carte airport 802.11b interne d'origine.

## OUTILS:

Coin (1)

Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)

## PIÈCES:

Airport Card (1)

## Étape 1 — batterie



- Utilisez une pièce de monnaie pour tourner les deux vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés vers la gauche.
- Enlevez le cache de la batterie.
- Enlevez la batterie de l'ordinateur en tirant sur la languette en plastique.

## Étape 2 — Carte airport



- Tirez les pattes de déverrouillage du clavier vers vous et soulevez le clavier jusqu'à ce qu'il se détache. Notez que la nappe du clavier est toujours attachée à la carte mère, vous ne pouvez donc pas encore retirer complètement le clavier.
- Si le clavier ne se détache pas, utilisez un petit tournevis à tête plate pour tourner la vis de verrouillage du clavier (entre les touches F4 et F5) de 180 degrés dans les deux sens et réessayez.
- Faites pivoter le clavier du côté opposé l'écran et posez-le à l'envers sur la zone du pavé tactile.

### Étape 3



- ① Si votre ordinateur n'a pas de carte airport, vous pouvez ignorer les deux étapes suivantes.
- Saisissez la languette en plastique transparent sur la carte airport et tirez vers le haut et vers l'écran.

### Étape 4



- Tenez la carte airport dans une main et utilisez votre autre main pour retirer le câble d'antenne.

Pour réassembler votre appareil, suivez ses instructions dans le sens inverse.