Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-B5200

Il s’agit d’un clavier standard avec 101...

Rédigé par: Pablo Andrade

INTRODUCTION

Il s’agit d’un clavier standard avec 101 touches et un pavé tactile multipoint.

OUTILS:

Tweezers (1)
iFixit Opening Tool (1)
Phillips 0 Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie



- Éteignez l’ordinateur portable et débranchez toute source d’alimentation.
- Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
- Retirez de la batterie les deux vis cruciformes n° 0 de 6,6 mm.

Étape 2

- Sortez la batterie de l’ordinateur portable.

Étape 3 — Clavier

- Retirez les treize vis cruciformes n° 0 de 6,6 mm sous l’appareil.

Étape 4

- Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever et retirer la partie inférieure du boîtier.

Étape 5

- Retirez les six vis cruciformes n° 0 de 2,3 mm de la carte mère.
- Utilisez une pincette de précision pour relever le clapet de verrouillage des connecteurs ZIF et débrancher leur nappe.

Étape 6





- Débranchez les fils de la carte mère.
- Soulevez et retirez le lecteur optique.
- Soulevez et retirez le disque dur.

Étape 7



- Soulevez la carte mère.
- Utilisez une pincette de précision pour décoller délicatement la nappe IDE qui relie le clavier à la carte mère.

Étape 8



- Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher le clavier de l’appareil.
- Soulevez le clavier de l’ordinateur portable, en faisant attention à la nappe IDE.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.