# Remplacement d cela caméra arrière du LG Risio

Si la caméra arrière prend des photos floues,...

Rédigé par: Erika Heppner



## INTRODUCTION

Si la caméra arrière prend des photos floues, le remplacement de la caméra peut résoudre ce problème. Utilisez ce guide pour remplacer la caméra arrière.

**OUTILS:**

Phillips 0 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)

### Étape 1 — Panneau arrière

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière de l'appareil.
- Retirez le panneau arrière.

## Étape 2 — Batterie

- Placez votre pouce le long du bas de la batterie et faites levier vers le haut pour la retirer.

## Étape 3 — Cadre central

- Appuyez sur l'onglet d'éjection de la carte SIM avec un ongle (ou l'outil d'ouverture iFixit) et faites glisser la carte SIM vers l'extérieur.

## Étape 4

- Retirez les huit vis Phillips #0 du cadre de support interne.

## Étape 5

- Utilisez un outil d'ouverture sur les emplacements marqués pour soulever les bords. Il devrait y avoir un petit clic lorsque vous soulevez ces bords.

## Étape 6

- À l'aide de votre main, saisissez le châssis central pour le séparer du téléphone.

⚠ Si le châssis central ne veut pas se soulever, revenez en arrière et répétez l'étape 6.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.