



Remplacement de la grille du Apple iPod Hi-Fi

Comment remplacer une calandre Apple iPod Hi-Fi.

Rédigé par: Timothy Scheuermann



INTRODUCTION

Ce guide explique comment remplacer la grille avant du système de haut-parleurs Apple iPod Hi-Fi.

OUTILS:

- [Hair Dryer](#) (1)
 - [Metal Spudger Set](#) (1)
-

Étape 1 — Grille



- Réchauffez la colle en utilisant le sèche-cheveux sur la grille pendant 5 à 10 minutes.
- ⓘ Vous pouvez ignorer cette étape si vous n'avez pas accès à un sèche-cheveux. Toutefois, si vous ignorez cette étape, la prochaine étape prendra plus de temps et sera plus difficile.

Étape 2



- Prenez un spudger et placez-le sous la grille.
 - Utilisez votre premier spudger pour soulever et faire de la place pour insérer un second.
 - Séparez les connexions de colle entre la grille et l'appareil en déplaçant un spudger et en tranchant la colle.
 - Utilisez l'autre spudger pour soulever la grille, ce qui vous permet de voir où vous travaillez.
- ★ Puisque vous coupez la colle, la calandre risque de ne pas adhérer aussi bien au remontage.

Étape 3



- Retirez la grille de l'iPod Hi-Fi d'Apple avec vos mains.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.