Remplacement du clavier du Sony Ericsson J220i

Retirez et / ou remplacez le clavier pour le Sony Ericsson J22Oi.

Rédigé par: James Au

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-04-16 02:48:15 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide montrera à l'utilisateur comment démonter un Sony Ericsson J22Oi dans le but d'enlever et de remplacer le clavier du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

⚠ Avant de démonter le téléphone, assurez-vous que le téléphone est éteint.

Étape 2

- Retournez vers l'arrière du téléphone et localisez le bouton noir sur le haut du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Tenez fermement le bouton noir sur le haut du téléphone et retirez doucement le capot arrière.

Étape 4



- Retirez la batterie en la coinçant par l'arrière.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Clavier

- Retournez vers l'avant du téléphone et appliquez une pression sur le cadre avant du téléphone. Le cadre devrait se déclencher facilement.

Étape 6

- Retirez le clavier en le tirant doucement de l'avant du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA