# Démontage du port de chargement du Nokia 8290

Utilisez ce guide pour remplacer le port de chargement de votre Nokia 8290.

Rédigé par: Parker Niebauer



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-03-27 02:48:06 PM (MST).

## INTRODUCTION

L'installation d'un nouveau port de chargement peut être nécessaire si vous rencontrez des problèmes pour charger votre batterie. L'installation ne doit être effectuée qu'en dernier recours, après avoir essayé d'autres solutions possibles, comme indiqué dans Guide dépannage duNokia 8290 . L'installation ne nécessite aucune connaissance préalable des ports de charge du téléphone mobile.

## OUTILS:

- 64 Bit Driver Kit (1)
- Tweezers (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 1 — Couvercle avant



- Localisez le petit bouton sur le dessus du téléphone.
- Appuyez sur le bouton.
- Avec votre autre main, retirez le capot avant du téléphone.

## Étape 2 — Installation du port de chargement du Nokia 8290





- Retirez les six vis T6 de 5,3 mm de long.
- Retirez le sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / face avant à l'arrière du téléphone.

⚠ Veillez à placer les vis dans un endroit sûr.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 3





- Utilisez une pince pour enlever la partie indiquée.

La pièce est noire avec six connecteurs métalliques. Ses dimensions approximatives sont de 12,3 mm x 8,4 mm x 8,2 mm.

## Étape 4





- Il y a une autre partie située directement sous la partie supprimée à l'étape précédente. Utilisez des pinces pour enlever cette partie aussi.

La partie est noire avec quatre espaces rectangulaires en bas. Ses dimensions approximatives sont de 10,4 mm x 6,6 mm x 4,5 mm.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 5







- Après avoir retiré les deux pièces, localisez le port de charge.
- Utilisez une pince pour retirer le port de charge.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.


© iFixit — CC BY-NC-SA