Remplacement de la carte mère du Motorola i450

Ce guide fournit des instructions sur la façon de démonter l'appareil pour accéder à la carte mère de l'appareil.

Rédigé par: Amber King

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-19 10:58:40 AM (MST).

INTRODUCTION

La carte mère contrôle toutes les fonctions du téléphone. La carte mère ne peux pas remplacer individuellement, mais son démontage permet d'accéder à d'autre composants remplaçables.

OUTILS:

- Anti-Static Project Tray (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Couvercle arrière

- Placez le téléphone sur une surface plane avec la face avant vers le bas.
- Insérez votre doigt sous la couverture en plastique gris à l'extrémité inférieure du téléphone.
- Soulevez le couvercle du téléphone.

Étape 2 — Batterie



- Placez votre pouce dans l'encoche situé dans le coin inférieur gauche du compartiment de la batterie.
- Soulevez la batterie hors du téléphone.
- Enlevez la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Carte SIM



- Localisez le partie métallique qui maintient la carte SIM en place.
- Poussez le curseur loin du rabat métallique contenant la carte SIM. Le rabat apparaîtra.

Étape 4



- Soulevez le rabat métallique pour accéder à la base de la carte SIM.
- Retirez la carte SIM en la faisant glisser parallèlement au bas du volet.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Carte mère



- Sortez l'antenne.

Étape 6



- Retirez les quatre vis Torx T6 de 4,8 mm des coins de l'arrière du téléphone.

Si l'antenne n'est pas complètement sortie, la vis supérieure gauche ne sera pas accessible.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7




- Soulevez délicatement la moitié arrière du téléphone et mettez-le sur le côté.

⚠ Les connexions permanentes à certains circuits empêchent le couvercle de se séparer complètement du téléphone. N'essayez pas de déconnecter ces circuits.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA