

Démontage du boîtier du Sanyo Katana Eclipse X

Ce guide vous aidera à accéder au...

Rédigé par: Scott Kelley



INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à accéder au fonctionnement interne du téléphone en enlevant la coque extérieure. Après avoir accédé au matériel interne, vous devriez pouvoir remplacer des éléments tels que:

- Écran
- Clavier
- Carte mère
- Et plus

Outils:

[Damaged Screw Remover](#) (1)

Étape 1 — Démontage du panneau arrière du Sanyo Katana Eclipse X



- Appuyez sur le bouton de dégagement de la batterie situé à l'arrière du téléphone.
- Avec le bouton enfoncé, tirez sur le protecteur de batterie pour le retirer du téléphone.
 La batterie du téléphone sera maintenant exposée.

Étape 2



- Faites glisser un objet fin sous l'onglet blanc situé au bas de la batterie et soulevez-le avec précaution.
- ① Un petit tournevis plat ou carte de crédit peut être utile pour cette étape.
- La batterie devrait maintenant être libre du téléphone.

Étape 3 — Démontage du boîtier du Sanyo Katana Eclipse X



⚠ Cette tâche peut être difficile. Ce téléphone a plusieurs vis spécialisées qui sont conçues pour empêcher le retrait.

- Une fois la batterie retirée, quatre vis (5,75 mm) qui maintiennent le boîtier extérieur ensemble sont visibles (encadrées sur l'image).

Étape 4



- En utilisant votre "Damaged Screw Remover", retirez les vis de leurs positions actuelles.
- Une fois les vis retirées, le téléphone peut être séparé.
 - ⓘ Vous devrez peut-être remuer un peu le boîtier pour le libérer
- L'affaire est maintenant ouverte.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.