

Réparer une fissure d'une porte creuse en bois

Cette réparation facile peut être utilisée pour...

Rédigé par: Lea Thomas



INTRODUCTION

Cette réparation facile peut être utilisée pour réparer une fissure dans une porte en bois creuse. Le matériel que vous devrez vous procurer est simple: du papier de verre ou une éponge de ponçage, un couteau à mastic, un pinceau à peinture et un enduit.

Afin d'éviter tout accident, il est recommandé de porter un masque et des gants.

Aussi, cette réparation rapide ne devrait pas vous prendre plus d'une heure, ni vous coûter plus d'une quinzaine d'euros lors de l'achat du matériel.

OUTILS:

[Putty knife](#) (1)

[Paper Towels](#) (1)

[Sanding sponge](#) (1)

[Paintbrush](#) (1)

[Paint](#) (1)

[Body filler](#) (1)

[Hair Dryer](#) (1)

Étape 1 — Réparer une fissure d'une porte creuse en bois



- Nettoyez et dépoussiérez la surface à traiter avec une serviette en papier, un brosse ou un chiffon.

Étape 2



- Poncez la zone à traiter avec une éponge ou du papier de verre de grain 60/80.
- ⓘ Tout type de papier de verre ou d'éponge de ponçage peut convenir sur les surfaces en bois.
- ⓘ Il est recommandé de placer du papier-journal sous la porte pour contenir tous les débris qui risquent de tomber.

Étape 3



- Retirez tous les éventuels débris de la surface à réparer en nettoyant à l'aide d'une serviette en papier.

⚠ Il est recommandé d'utiliser des gants afin de se protéger de tous les petits éclats.

⚠ Il est aussi recommandé de porter un masque afin d'éviter d'inhaler des poussières.

Étape 4



- Utilisez le couteau à mastic pour appliquer l'enduit jusqu'à ce qu'une couche uniforme soit réalisée.

i Commencez par appliquer une petite quantité et ajoutez-en seulement si nécessaire.

i Un couteau à mastic plus petit convient bien à une application au niveau de plis et de moulures.

Étape 5



- Retirez les excès d'enduit à l'aide du couteau à mastic.
- ⓘ Ce n'est pas grave si la surface enduite est encore granuleuse, vous allez par la suite utiliser du papier de verre pour rendre la surface plus lisse.

Étape 6



- Attendez que ça sèche, ou utilisez un sèche-cheveux pour accélérer le temps de séchage.
- ⓘ Les enduits de marque plus chère séchent plus rapidement.

Étape 7



- Poncez délicatement la surface.
- ⓘ Porter des gants et un masque est fortement recommandé mais pas nécessaire pour cette étape.
- ⓘ Utiliser du papier journal peut être une bonne solution pour limiter les débris.
- ⓘ Répétez les étapes d'application de l'enduit, d'attente de séchage et de ponçage tant que la surface n'est pas lisse.

Étape 8



- Utilisez une peinture d'une couleur similaire pour peindre la zone s'il existe une différence de coloration.
- ❗ La peinture à bois est idéale pour les portes en bois !

Étape 9



- Attendre que ça sèche.
- ❗ Votre porte doit désormais sembler neutre et propre.
- ❗ Utiliser un sèche-cheveux est recommandé pour un séchage plus rapide.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions en sens inverse (ici, cette consigne ne s'applique pas !)