Remplacement de la batterie du OnePlus 6T

Si votre OnePlus 6T rencontre des problèmes...

Rédigé par: Kira D'Agostino

INTRODUCTION

Si votre OnePlus 6T rencontre des problèmes d'épuisement de la batterie ou ne tient pas la charge / ne se charge pas, il est peut-être temps de remplacer la batterie du téléphone.

Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25% avant de démonter votre appareil. Cela réduit le risque d'événement thermique dangereux si la batterie est accidentellement endommagée lors de la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.

Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour effectuer cette réparation.

OUTILS:

- iOpener (1)
- Plastic Cards (1)
- Tweezers (1)
- Jimmy (1)
- Hairdryer or Heat tool (1)
- Halberd Spudger (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

PIÈCES:

- OnePlus 6T and 7 Battery (1)
- OnePlus 6T SIM Card Tray (1)
- OnePLus 6T Back Cover (1)
- Tesa 61395 Tape (1)

Étape 1 — Coque arrière

- Vérifiez que votre téléphone est éteint, placé à l'envers sur une surface stable.

Étape 2

- Ouvrez le tiroir de carte SIM en insérant un objet fin dans le petit trou juste à côté en haut du bord gauche du téléphone.
- Retirez délicatement la carte SIM du tiroir.

Étape 3



- Chauffez la colle à l'intérieur du téléphone en utilisant un sèche-cheveux ou un iOpener.

ⓘ Si vous choisissez un sèche-cheveux, respectez une distance d'au moins 20 cm. Appliquez de la chaleur pendant deux minutes dans un mouvement circulaire autour des bords du téléphone.

Étape 4

- Insérez un Jimmy sous l'un des coins chauffés du téléphone pour le soulever légèrement.

- Insérez une carte en plastique sous le bord légèrement soulevé de la coque arrière et faites doucement glisser la carte sous la coque arrière.

ⓘ Il y aura une petite tension, mais cela est normal car la carte décolle le téléphone de la coque arrière.

- Retirez la coque arrière du téléphone.

Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et un chiffon non pelucheux pour enlever tous les résidus d'adhésif de la coque arrière et du cadre.

Étape 5 — Batterie



- Retirez la seule vis Phillips #00 de 3 mm de la batterie.

Étape 6

- À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement le petit support métallique recouvrant le connecteur de la batterie.

Étape 7



- À l'aide d'une spatule hallebarde, soulevez et déconnectez délicatement le connecteur de la batterie du téléphone.

⚠ N'utilisez pas d'outil métallique pour cette étape car cela pourrait perforer la batterie et provoquer une fuite de liquide toxique.

Étape 8

- Saisissez la languette rouge sur le côté droit et tirez jusqu'à ce que la batterie se déloge.

ⓘ Il y aura une certaine tension car il y a du ruban adhésif qui maintient la batterie en place. Retirez uniquement la batterie. Assurez-vous de laisser le ruban car il garantira que la prochaine batterie reste en place.

⚠ Ne réutilisez pas la batterie une fois qu'elle a été retirée, car cela représente un risque potentiel pour la sécurité. Remplacez-la par une nouvelle batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Apportez vos déchets électroniques à un R2 ou un recycleur certifié e-Stewards.

La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.