Remplacement du clavier de l’OLPC XO-4 Touch

Ce tutoriel vous montrera comment retirer et installer un clavier.

Rédigé par: Michael Kellerman

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer un clavier cassé.

OUTILS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Retournez l'ordinateur portable, de sorte que la poignée soit éloignée de vous.

Étape 2

- Poussez les loquets de déverrouillage le long des bords extérieurs verts.
- Maintenez le loquet gauche en position déverrouillée jusqu'à ce que la batterie soit complètement retirée lors de la prochaine étape.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Soulevez la batterie au milieu pour la retirer de l'appareil.

Étape 4 — Clavier

- Retirez les deux vis cruciforme n° 1 de 2 mm en dessous des loquets de verrouillage de la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Retournez l'ordinateur portable dans sa position normale.
- Soulevez les deux antennes de chaque côté pour déverrouiller l'écran.
- Ouvrez l'ordinateur portable.

Étape 6

⚠ Assurez-vous de ne pas trop éloigner le clavier, car il y a un câble plat attaché en dessous.

- Soulevez doucement le dos du clavier.
- Éloignez suffisamment le clavier pour voir le câble plat.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7

- Soulevez doucement le clapet noir du connecteur pour détacher le câble plat.
- Tirez doucement sur la languette en plastique bleue en l’éloignant du connecteur.
- Retirez le clavier de l’ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA