



Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 4S

Remplacement des vis Pentalobe 5 points.

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCTION

Tout comme pour l'iPhone 4, Apple a fait de son mieux pour vous refuser l'accès à l'intérieur de votre iPhone, en plaçant deux vis Pentalobe 5 points de chaque côté du connecteur de dock.

Ce guide vous montrera comment remplacer les vis Pentalobe par des vis cruciformes standards. Les tournevis cruciformes sont plus répandus et les têtes des vis cruciformes sont moins susceptibles de s'abîmer, ce qui rend les réparations et modifications futures bien plus faciles et accessibles.



PIÈCES:

- [iPhone 4/4S Liberation Kit](#) (1)

Étape 1 — Vis Pentalobe



- i Avant de continuer, assurez-vous d'avoir les outils adaptés.
- Le Liberation Kit pour iPhone 4/4S contient:
 - Un tournevis Pentalobe 5 points
 - Un tournevis cruciforme #000
 - Deux vis "de libération" cruciformes de 3,6 mm
- Etes-vous prêt à briser les chaînes de l'oppression du matériel et à libérer votre iPhone? C'est parti!

Étape 2



- A l'aide du tournevis Pentalobe, retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm près du connecteur de dock.

! Evitez d'utiliser le tournevis Pentalobe 5 points trop souvent car il risque d'endommager les vis.

Étape 3



- Décollez et retirez les deux vis cruciformes de 3,6 mm de la carte fournie avec l'iPhone Liberation Kit.
- ⓘ Les vis Pentalobe et cruciformes sont très petites. A quel point? Regardez vous-même (voir la deuxième image).

Étape 4



- Insérez les deux vis cruciformes de 3,6 mm dans les trous de vis en utilisant le tournevis cruciforme #000 fourni dans le kit.
- ★ Hourra! Dès à présent votre iPhone est libéré de ces fichues vis Pentalobe .

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.