




# Démontage du BlackBerry 7105t

Rédigé par: kelogan



---

## INTRODUCTION

Ce guide explique comment effectuer le démontage initial de l'appareil et sert également de prérequis pour d'autres guides.

---



### OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage du BlackBerry 7105t




- Avec l'arrière de l'appareil face à vous, appuyez sur le bouton tout en faisant glisser le boîtier de la batterie loin du haut-parleur pour le retirer.

## Étape 2



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour déclipser les deux charnières du cache du haut-parleur et retirez-le.

### Étape 3




- Retirez la batterie en la poussant par la droite puis en la tirant vers vous.

### Étape 4



- Retirez les quatre vis indiquées sur l'image avec un tournevis Torx Bit #T6 et mettez-les de côté.

## Étape 5




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour retirer le support en plastique.
- Commencez par la couture indiquée sur l'image et faites glisser l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier soit séparé.

## Étape 6



- Dévissez les quatre vis indiquées sur l'image avec un tournevis Torx Bit #T6.
- Placez les quatre vis libérées du téléphone dans un sac en plastique.

## Étape 7



- Le boîtier de batterie noir et la carte mère peuvent maintenant être séparés pour les étapes suivantes.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.