



Remplacement du clavier et façade avant du Sony Ericsson W890i

Le guide suivant décrit les étapes de remplacement du clavier sur le périphérique SONY Ericsson W890i.

Rédigé par: Bob



Ce document a été créé le 2021-01-15 12:44:46 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous permettra de détacher la façade pour remplacer les boutons ou l'écran existants sur votre Sony Ericsson W890i

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser les deux languettes de verrouillage dans les positions déverrouillées en appuyant sur chaque bouton vers l'avant.

Étape 2



- Pop the back cover up using the groove on the top of the phone.

Étape 3



- Vous pouvez maintenant accéder à la batterie du téléphone.
- À l'aide d'un spudger, retirez la batterie et mettez-la de côté.

Étape 4 — Clavier et façade avant



- Retirez les deux petits morceaux de caoutchouc qui recouvrent les vis inférieures.
- À l'aide d'une clé Torx T-6 ou d'un tournevis, enlevez les quatre petites vis situées à l'arrière en haut du téléphone.

Étape 5



- Retirez doucement la façade avant à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- Insérez l'outil d'ouverture en plastique au milieu des panneaux avant et arrière du téléphone.

Étape 6



- Séparez les panneaux avant et arrière qui ont été ouverts avec l'outil d'ouverture en plastique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.