



Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A20e

Comment remplacer la coque arrière endommagée de votre Samsung Galaxy A20e.

Rédigé par: Adriana Zwink



INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour remplacer la coque arrière endommagée de votre Samsung Galaxy A20e.



OUTILS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

Étape 1 — Ôter le tiroir de carte SIM



- Avant de vous lancer dans votre réparation, enlevez votre Galaxy A20e du chargeur et éteignez-le.
 - Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir de carte SIM, qui se trouve sur le côté gauche du téléphone.
 - Appuyez fermement dans le trou avec votre outil pour éjecter le tiroir de carte SIM.
 - Ôtez le tiroir.
- i** Quand vous réinsérez la ou les cartes, veillez à la ou les orienter correctement dans le tiroir.

Étape 2 — Détacher les clips en plastique



i Le coque arrière est fixée par des clips en plastique.

- Insérez un médiateur entre l'écran et la coque arrière, à gauche du téléphone, du côté du tiroir de carte SIM.

Étape 3



- Faites glisser le médiateur le long du coin inférieur gauche pour y déclipser les clips en plastique.

Étape 4



- Parcourez ensuite le bord inférieur pour y détacher les clips en plastique.

Étape 5



- Faites glisser votre médiateur le long du bord droit, vers le coin supérieur droit, pour continuer à défaire les clips.

Étape 6 — Ôter la coque arrière



- Séparez la coque arrière du reste du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.

Déposez vos déchets électroniques dans un [centre de recyclage certifié](#).

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos [conseils basiques de diagnostic](#) ou notre [Forum](#) pour obtenir de l'aide.