
Remplacement de la caméra du HTC Fortress

Installez une nouvelle caméra HTC Fortress.

Rédigé par: Lucas David



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-09-20 07:57:40 AM (MST).

INTRODUCTION

Si la caméra de votre Fortress fonctionne mal et que vous avez exclu tout problème logiciel, vous pouvez installer une nouvelle caméra.

Dans ce guide, vous apprendrez comment installer la caméra HTC Fortress. Ce guide nécessite une quantité modérée de démontage de votre téléphone avec les outils du kit d'outils iFixit.

OUTILS:

- T4 Torx Screwdriver (1)
- Tweezers (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie





- Retirez le capot arrière de l'appareil en le faisant glisser vers le haut.

Vous devrez peut-être d'abord retirer le stylet du téléphone.

Étape 2





- Retirez la batterie en la tirant vers l'arrière du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Caméra





- Retirez les 2 vis supérieures à l'arrière du téléphone avec le tournevis T4.

Étape 4







- Retirez le panneau de la caméra à la main (couvercle noir au-dessus du logement de la batterie).

⚠ Fais attention; il y a un câble attaché sous le boîtier. Il se détache, il suffit de tirer dessus avec précaution.

- Lors du remontage, remettez le câble en place en tenant la pièce noire légèrement au-dessus de sa fente et en utilisant la spatule pour presser doucement l'extrémité du câble dans son logement. Ensuite, insérez la pièce noire de manière à ce qu'elle soit à nouveau alignée avec le panneau noir.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 5





- Travaillez le boîtier métallique de la caméra en soulevant lentement les côtés à l'aide du spudger.

Étape 6





- Utilisez la pince à épiler pour retirer l'appareil photo du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA