Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A85-S107 15″

Utilisez ce tutoriel pour retirer, remplacer ou...

Rédigé par: Alana

INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour retirer, remplacer ou installer le clavier de votre ordinateur portable Toshiba.

OUTILS:

Spudger (1)
iFixit Opening Tool (1)
Phillips 0 Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie

- Éteignez l’ordinateur portable.

⚠ Débranchez le câble d’alimentation de l’ordinateur portable. Si ce n’est pas fait, vous risquez d'être électrisé.

Étape 2

- Retournez l’ordinateur portable et orientez-le de sorte que la batterie soit face à vous et que l’avant soit éloigné de vous comme montré sur l’image.

- Déverrouiller la batterie en faisant glisser le loquet indiqué vers la droite.

  ⓘ Ce loquet s’enclenchera.

Étape 3



- Faites glisser le loquet indiqué vers la gauche et maintenez-le.

  ⓘ Ce loquet ne s’enclenche pas comme celui de la première étape.

- Placez votre pouce sur le grip de la batterie comme montré.
  - Tout en maintenant le grip, tirez la batterie vers en l’éloignant de l’ordinateur portable.

Étape 4 — Clavier



- Retournez l’ordinateur portable à l’endroit de sorte que le devant soit face à vous.

Étape 5





- Déverrouillez l’ordinateur portable en faisant glisser le loquet vers la droite.
- Ouvrez l’ordinateur portable en soulevant l’écran tout en maintenant le châssis.

Étape 6

- Posez l’ordinateur portable sur son côté gauche, lecteur optique vers le haut et écran complètement ouvert.

- Repérez l’interstice rectangulaire sur le côté de l’ordinateur portable juste au-dessus du lecteur optique.
  - Insérez l’extrémité plate d’un spudger dans l’interstice rectangulaire.

Étape 7

- Insérer l’outil d’ouverture dans l’interstice rectangulaire avec le spudger.
- Faites levier à l’aide des deux outils, le spudger et l’outil d’ouverture, entre le boîtier de l’ordinateur portable et la plaque supérieure (au-dessus du clavier) qui recouvre les haut-parleurs pour détacher la plaque de l’ordinateur.
- Une fois que la plaque du boîtier de l’ordinateur est détachée, utilisez vos mains pour la retirer.

Étape 8

- Posez l’ordinateur portable sur une surface plane de sorte que le clavier soit face à vous.

Étape 9

- Retirez les deux vis cruciformes n° 1 de 5 mm qui maintiennent le clavier.

Étape 10



- Décrocher les clips en plastique au-dessus du clavier à l’aide d’un outil d’ouverture pour détacher le haut du clavier.

Étape 11



- Soulevez le clavier à partir du bord supérieur, là où sont situées les touches fonction.
- Faites glisser le clavier vers l’écran.
- Faites attention à ne pas arracher la nappe sous le clavier.

⚠ Cela pourrait endommager votre ordinateur portable.

Étape 12



- Débranchez de son connecteur la nappe qui relie le clavier l’ordinateur.

⚠ Avant de tirer, prenez la nappe aussi proche du port que possible pour éviter de la casser.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.