



# Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A105-S4011

Remplacer le clavier nécessitera d'effectuer...

Rédigé par: Lucas Salisbury



# INTRODUCTION

Remplacer le clavier nécessitera d'effectuer quelques opérations de démontage, mais cela nécessite peu d'étapes. (La dernière étape de ce tutoriel n'est pas nécessaire pour retirer le clavier, mais elle EST nécessaire si vous souhaitez débrancher l'écran du reste de l'ordinateur portable.)

## OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

*(or wedge prying tool)*

Phillips #1 Screwdriver (1)

## Étape 1 — Clavier



- ① Assurez-vous d'éteindre l'ordinateur portable, de débrancher l'appareil et/ou de retirer toute batterie.
- Ouvrez l'ordinateur portable de sorte que l'écran soit complètement ouvert et orienté vers le haut, parallèle à la surface sur laquelle vous travaillez.
- Calez un tournevis cruciforme 00 au-dessus de la touche F1, et séparer la partie en plastique supérieur du châssis de l'ordinateur portable. Ne vous en faites pas, elle n'est pas fragile ! Vous aurez besoin de caler le tournevis avec force entre le plastique, tout en poussant vers le haut et vers l'avant.
- Une fois que la section s'est détachée, tirez le reste de la pièce en plastique vers le haut et vers l'extérieur, en alternant de gauche à droite.

## Étape 2



- Retirez complètement la pièce en plastique du châssis de l'ordinateur portable
- À l'aide d'un tournevis cruciforme 1, dévissez les deux vis de 3 mm situés dans les coins supérieurs du clavier. (Voir la seconde image pour plus de précision.)

## Étape 3



- Soulevez le clavier vers le haut, prudemment sans le secouer.
- Maintenant que le clavier est détaché, débranchez précautionneusement et retirez la nappe de connexion qui relie le clavier au châssis de l'ordinateur portable.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.