



Installation du boîtier inférieur dans le MacBook Unibody modèle A1342

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Le remplacement du boîtier inférieur est une tâche aisée ! Il suffit de retirer 8 vis et de les remettre ensuite en place.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

- [MacBook Unibody \(Model No. A1342\) Lower Case](#) (1)
- [MacBook Unibody \(Model No. A1342\) Lower Case Screws](#) (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur



- Retirez les huit vis Phillips 4 mm par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au MacBook.

Étape 2



⚠ Le boîtier inférieur est construit en aluminium avec un revêtement en caoutchouc. Ne pliez pas trop l'aluminium lors du retrait, car une déformation permanente générerait des problèmes de tolérance après le remontage.

- Soulevez légèrement le boîtier arrière au niveau de la fente.
- Continuez à faire courir vos doigts entre les boîtiers inférieur et supérieur jusqu'à ce que le boîtier supérieur se dégage des clips de fixation.

i La position de ces trois clips est indiquée dans la troisième photographie.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.