



INTRODUCTION

Ce guide est un guide privé interne utilisé comme prérequis.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [MacBook Unibody \(Model No. A1342 Late 2009 Mid 2010\) Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur



- Retirez les huit vis Phillips 4 mm par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au MacBook.

Étape 2



⚠ Le boîtier inférieur est construit en aluminium avec un revêtement en caoutchouc. Ne pliez pas trop l'aluminium lors du retrait, car une déformation permanente générerait des problèmes de tolérance après le remontage.

- Soulevez légèrement le boîtier arrière au niveau de la fente.
- Continuez à faire courir vos doigts entre les boîtiers inférieur et supérieur jusqu'à ce que le boîtier supérieur se dégage des clips de fixation.

i La position de ces trois clips est indiquée dans la troisième photographie.

Étape 3 — Batterie



⚠ À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques. Cette étape est **facultative**.

- À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
- ⓘ Vous pouvez également, si cela est plus facile, vous servir de vos ongles pour soulever les deux extrémités du connecteur.

Étape 4



- Retirez les deux vis Tri-point 5 mm qui fixent la batterie au boîtier supérieur.

Étape 5



- Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever délicatement l'étiquette de sécurité. Vous trouverez dessous une vis Tri-point.
- Retirez la vis Tri-point de 5 mm qui fixe la batterie au boîtier supérieur.

Étape 6



- Retirez les trois vis Phillips de 3.1 mm positionnées près du bord du boîtier supérieur.
- ☑ Lors de la réinstallation de la batterie, pensez à remettre ces trois vis avant de fixer les vis Tri-point.

Étape 7



- Utilisez la languette de la batterie pour la sortir du boîtier supérieur.
- ☑ Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la [calibrer](#) avant de l'utiliser :
- Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laissez votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
- Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être [réinitialiser le SMC de votre MacBook](#).

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.