



Pose d'un patch à coudre

Réparer un jean avec un patch à coudre

Rédigé par: Brittany McCrigler



INTRODUCTION

Vous pouvez réparer un jean en posant un patch à coudre. Vous pouvez aussi utiliser cette technique sur un sac, un bandana ou un uniforme de scout. Les patchs peuvent être cousus à la main.

Pour vous procurer les outils et accessoires nécessaires à votre réparation ou obtenir une aide supplémentaire, veuillez contacter le [Service client Patagonia](#).



OUTILS:

- [Sewing Machine](#) (1)
 - [Utility Scissors](#) (1)
 - [Sewing Pins](#) (1)
-

Étape 1 — Pose d'un patch à coudre



- Examinez la partie endommagée. Coupez tous les fils qui dépassent.
- Choisissez un patch décoratif.

Étape 2



- Posez le patch sur le trou.
- Il doit déborder d'au moins 3 mm sur tout le pourtour de l'espace à recouvrir

Étape 3



- Épinglez le patch sur le jean. ⚠

⚠ Attention de ne pas épingler en même temps les deux épaisseurs du pantalon, car vous ne pourriez plus l'enfiler !

Étape 4



- Placez le jean sur la machine à coudre, de manière que l'aiguille soit à la verticale du bord du patch.

⚠ Revérifiez que vous n'allez piquer qu'une épaisseur de tissu.

Étape 5



- Abaissez le pied presseur. ●
- Piquez le long du patch. ●
- Retirez les épingles au fur et à mesure de la couture.

⚠ Si elle bute sur une épingle, l'aiguille peut se casser ou se tordre.

Étape 6



- Piquez sur tout le pourtour du patch, en relevant le pied presseur pour pivoter lorsque vous atteignez un angle

Étape 7



- Une fois la couture terminée, faites quelques points arrière sur les deux ou trois premiers points. ●
- Relevez le pied presseur pour faire remonter l'aiguille. ●
- Retirez le jean de la machine. ●
- Coupez les fils qui dépassent et admirez votre travail !

