Toppa da cucire

Rattoppare i jeans con una toppa da cucire.

Scritto Da: Brittany McCrigler

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Rattoppare i jeans con una toppa da cucire. Questa tecnica è utilizzabile anche per applicare le toppe su borse, bandane e divise da boy scout. Le toppe possono essere cucite anche a mano.

Per parti di ricambio o ulteriore assistenza, contattate il Servizio Clienti Patagonia.

STRUMENTI:

- Sewing Machine (1)
- Utility Scissors (1)
- Sewing Pins (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Toppa da cucire

- Esaminare lo strappo. Tagliare i fili intorno allo strappo e togliere gli eventuali pezzi di tessuto.
- Prendere una toppa alla moda.

Passo 2



- Posare la toppa ritagliata sullo strappo.
- Calcolare che la toppa deve essere più larga dello strappo di almeno 3 mm.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3

- Fissare la toppa sui jeans con gli spilli. ⚠

⚠ Fare attenzione ad applicare gli spilli solo su uno strato di tessuto, altrimenti si rischia di cucire insieme anche l'altra parte di jeans.

Passo 4

- Posizionare i jeans sul braccio libero della macchina da cucire facendo in modo che l'ago sia sopra il bordo della toppa. ⚠

⚠ Assicurarsi che tra l'ago e il braccio libero ci sia solo uno strato di tessuto dei jeans, in modo da non cucire insieme anche l'altra parte.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5





- Abbassare il piedino. ●
- Cucire lungo il perimetro della toppa. ●
- Quando si arriva in prossimità di uno spillo è necessario rimuoverlo, ⚠

⚠ altrimenti vi è il rischio di piegare o rompere l'ago.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 6



- Continuare a cucire lungo il bordo della toppa, sollevando il piedino per girare i jeans ad ogni angolo della toppa.

Passo 7

- Una volta cucito tutto il bordo, affrancare il filo sovrapponendo i primi due o tre punti.
- Sollevare l'ago e il piedino.
- Togliere i jeans dalla macchina da cucire.
- Tagliare i fili in eccesso e ammirare il proprio lavoro.

© iFixit — CC BY-NC-SA