



Remplacement du haut-parleur du LG Cosmos

2

Le haut-parleur est situé près du bas du téléphone. Le remplacer ne nécessite que le démontage du boîtier arrière.

Rédigé par: Nick White



 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [64 Bit Driver Kit](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Insérez l'ouvre-plastique dans la fente située en haut de l'appareil.
- Appliquez une légère pression avec l'outil en plastique pour faire sortir le boîtier arrière.

Étape 2



- Utilisez l'ouvre-plastique pour soulever et retirer la batterie de l'appareil.

Étape 3 — Boîtier arrière



- Utilisez un tournevis et un embout correspondant pour retirer les six vis de 2 mm situées le long du bord du boîtier arrière. Mettez les vis de côté.

Étape 4



- Utilisez l'ouvre-plastique pour soulever le boîtier arrière
- ⓘ Cela peut être difficile. Vous aurez besoin de faire levier sur tout le bord du boîtier arrière, pas seulement à un endroit.

Étape 5 — Haut-parleur.



- Utilisez l'OUTIL pour ouvrir la pièce en plastique située au bas du boîtier arrière. Cette pièce contient le haut-parleur.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.