



Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia

Questa guida ti mostrerà i passaggi necessari per riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia.

Scritto Da: Brittany McCrigler



INTRODUZIONE

[video: <https://vimeo.com/57614685>]

Le piume che formano l'imbottitura di una giacca, se non mantenute al loro posto, tendono a scivolare verso il fondo della giacca, lasciando la parte superiore del dorso e le spalle prive di isolamento termico. Il metodo più semplice per evitare questo inconveniente consiste nel cucire insieme il tessuto esterno e interno mediante cuciture che impediscano alle piume di spostarsi. Se da un lato questa struttura della giacca impedisce lo spostamento delle piume, dall'altro le cuciture e i buchi corrispondenti nel tessuto lasciano penetrare umidità e freddo all'interno della giacca, riducendo la capacità isolante del capo. Molte giacche Patagonia sono dotate di riquadri trapuntati interni per evitare lo spostamento delle piume. Il riquadro trapuntato mantiene il giusto isolamento termico eliminando il bisogno di cuciture che inevitabilmente andrebbero a forare sia il tessuto interno che quello esterno. Sebbene si tratti di una struttura più complessa, le performance del prodotto finito sono di gran lunga migliori. La presente guida mostra come riparare una sezione della giacca non foderata. Se non siete sicuri che la giacca sia foderata o meno, o se avete una giacca foderata, prima di seguire i passaggi qui sotto descritti consultate la nostra [Guida per aprire una giacca Patagonia](#).

Per parti di ricambio o ulteriore assistenza, contatta il [Servizio Clienti Patagonia](#).



STRUMENTI:

- [Utility Scissors](#) (1)
- [Sewing Pins](#) (1)
- [Sewing Machine](#) (1)
- [Iron](#) (1)
- [Tenacious Tape™](#) (1)
- [Seam Ripper](#) (1)
- [Measuring Tape](#) (1)

Passo 1 — Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia



- Individuare lo strappo nella giacca in piume. Per evitare che le piume fuoriescano dallo strappo sarà necessario sostituire l'intero riquadro trapuntato.

Passo 2



- Ritagliare un ovale di nastro adesivo per tessuti abbastanza grande da coprire lo strappo.

Passo 3



- Rimuovere la parte posteriore del nastro e applicare l'ovale sullo strappo.

Passo 4



- Utilizzare uno scucitore per scucire l'estremità del riquadro trapuntato che deve essere riparato. In questo caso, la cucitura più vicina è quella lungo la manica. ●
- Scucire una buona parte della cucitura, in modo da poter lavorare comodamente.

Passo 5



- Girare la giacca al rovescio. ●
- Misurare la larghezza del riquadro trapuntato che bisogna riparare. In questo caso, ogni riquadro trapuntato è alto circa 5 cm. ●
- Sostituiranno due riquadri, quindi per la riparazione ci occorrono un po' più di 10 cm di tessuto. ●
- Misurare la lunghezza del riquadro (lungo la cucitura del riquadro). Nel nostro caso, la lunghezza è di 23 cm e, poiché la riparazione va effettuata nella manica, calcoleremo il doppio della lunghezza, quindi circa 46 cm, per il ritaglio di tessuto.

Passo 6



- Per riparare il riquadro imbottito procurarsi un tessuto simile. Assicurarsi di avere abbastanza tessuto per coprire l'area misurata nel passaggio precedente, calcolando qualche centimetro in più su tutti i lati. ⓘ
- ⓘ Per illustrare bene la procedura abbiamo scelto un pezzo di tessuto leggermente più chiaro della giacca, in modo che si possano distinguere chiaramente le parti sulle quali lavoriamo. ●
- Ripiegare uno dei bordi lunghi del tessuto in modo da renderlo dritto.

Passo 7



- Stirare la parte piegata.

Passo 8



- Allineare la parte piegata del tessuto lungo la cucitura più esterna del riquadro trapuntato che si vuole sostituire. ●
- Assicurarsi che il tessuto ruvido piegato si trovi tra il riquadro trapuntato da riparare e il nuovo pezzo di tessuto. ●
- Allineare il bordo piegato del riquadro trapuntato lungo la cucitura e fissarlo con uno spillo.

Passo 9



- Inserire la parte fissata con lo spillo sotto l'ago della macchina da cucire. ●
 - Per questo tipo di riparazione è opportuno utilizzare l'ago più piccolo che si ha. In questo modo la nuova cucitura non sarà troppo evidente e si eviterà che le piume fuoriescano dai suoi fori. ●
 - Cucire direttamente sopra la cucitura originale del riquadro trapuntato. Bisogna cucire molto vicino al bordo del tessuto piegato, giusto il necessario perché l'ago lo prenda. ⚠
- ⚠ Se si lavora su una manica, assicurarsi di cucire solo uno strato della manica e non anche l'altro spessore, altrimenti si chiuderà la manica. ●
- Procedere lentamente e guidare la parte piegata del tessuto direttamente sulla cucitura originale del riquadro trapuntato. Potrebbe essere necessario riallineare il bordo piegato del tessuto man mano che si procede.

Passo 10



- Mentre ci cuce, fare attenzione a tenere di lato il nastro sbieco (che copriva il bordo della cucitura) in modo che non finisca intrappolato nella cucitura. ●
- Continuare a cucire con cura la parte di tessuto piegata. ●
- Il tessuto è molto scivoloso, quindi fare attenzione e procedere senza fretta. Valutare se la cucitura è venuta bene. ●
- Una volta arrivati in fondo alla cucitura, impostare la macchina sul punto indietro per affrancare il filo.

Passo 11



- In totale lavoriamo su tre cuciture del riquadro trapuntato. Ne abbiamo già cucita una sul bordo esterno. Saltando la cucitura centrale del riquadro, fissare con uno spillo l'altra parte di tessuto piegata sulla cucitura dell'altro bordo esterno.
- Procedere come per la prima cucitura.

Passo 12



- Continuare a cucire. ●
- Una volta arrivati in fondo, la giacca dovrebbe apparire come nella seconda immagine.

Passo 13



- Girare la giacca al dritto in modo da poter vedere la cucitura originale del riquadro trapuntato. ●
- Assicursi di far passare il nastro sbieco al di fuori della parte da cucire, in modo che non resti cucito man mano che si procede. ●
- Allineare il piedino sopra la cucitura centrale ancora da ripassare (tra le due cuciture già fatte).

Passo 14



- Cucire direttamente sulla cucitura originale del riquadro trapuntato, tra le due cuciture appena fatte. ⚠

⚠ Fare attenzione a non frapporre il nastro sbieco durante la cucitura.

Passo 15



- Tagliare il tessuto in eccesso.

Passo 16



i A questo punto dovremo richiudere la manica precedentemente scucita. ●

- Spostare di lato il nastro sbieco. ●
- Cucire i due lembi della manica e rafforzare con il punto indietro l'inizio e la fine della cucitura.

Passo 17



- Riposizionare il nastro sbieco sopra la cucitura della manica completata. ●
- Adattarlo in modo che combaci bene su entrambi i lati della cucitura.

Passo 18



- Ricucire il nastro sbieco. Fare attenzione a cucire il più vicino possibile al bordo interno del nastro sbieco. ●
- Fissare la cucitura con il punto indietro alle due estremità.

Passo 19



- Osservare le cuciture. Assicurarsi che vada tutto bene, tagliare i fili in eccesso e ammirare il bel lavoro fatto. Questa riparazione era difficile.