Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®

Remplacez votre zip cassé pour continuer à profiter de la chaleur de votre doudoune en duvet. Dans ce guide, vous apprendrez à remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®.

Rédigé par: Brittany McCrigler

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-23 03:32:49 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Dans ce guide, vous apprendrez à remplacer un zip sur votre doudoune en duvet Patagonia®. C’est une réparation assez délicate, pour laquelle il faut avoir une certaine expérience en couture.

OUTILS:

- Measuring Tape (1)
- Utility Scissors (1)
- Seam Ripper (1)
- Sewing Machine (1)
- Tailor's Chalk (1)
- End Nippers (1)
- Large Needle Nose Pliers (1)
- Sewing Pins (1)
- Fabric Scissors (1)

PIÈCES:

- Replacement zipper (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — le zip

- Descendez le zip du vêtement et repliez le bas du vêtement.
- Localisez le début de la couture qui maintient le zip.

Étape 2

- Avec votre découd-vite, coupez soigneusement les points à l'intérieur du zip.

⚠ Faites attention à ne pas percer ou déchirer accidentellement le tissu du vêtement.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- En pliant le zip pour écarter les dents de la bande de renfort, vous atteindrez plus facilement les points qui le maintiennent sur cette dernière.
- À l'aide du découd-vite, coupez soigneusement les points qui retiennent le zip sur la bande de renfort.

Étape 4

- Continuez à découdre les points jusqu'en haut.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Lorsque vous atteignez le pli de la bande, glissez le découd-vite entre les deux épaisseurs et coupez délicatement le fil.

Étape 6

- Le zip doit maintenant être complètement séparé du vêtement. Vous pouvez le jeter.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7

- Cherchez l’endroit où la patte du zip est encore rattachée à la veste. À l’aide du découd-vite, coupez les points pour la séparer du vêtement. Le rectangle jaune visible sur la photo ci-dessus indique où se trouve cette patte.

⚠ Faites bien attention de ne pas abîmer le vêtement lorsque vous utilisez le découd-vite pour découdre la patte.

Étape 8

- Posez la veste à plat, et mesurez la distance entre le bas du zip et le col, le long de la couture que vous venez de défaire. Dans notre exemple, nous trouvons environ 70 cm.

ⓘ Pour obtenir une mesure aussi précise que possible, posez la veste bien à plat.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9

- Posez le nouveau zip sur une surface plane et reportez la longueur obtenue à l'étape précédente, en partant de la butée inférieure.
- Faites une marque à la craie de couture.
- Descendez la tirette du zip sous la marque que vous venez de faire.

Étape 10

- Faites une deuxième marque à 2,5 cm au-dessus de la première.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11




- Coupez le zip au niveau de la deuxième marque, en passant entre deux dents.

Étape 12

- A l’aide de la pince coupante, supprimez toutes les dents entre les deux marques.
- Utilisez la pince à long bec pour retirer les restes des dents.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 13



- Prenez une butée de zip et alignez-la, pointes vers le bas, juste après les dernières dents du zip.
- Utilisez la pince pour resserrer les pointes.

Étape 14





- Repliez l’excès de ruban, à l’opposé des dents et légèrement en diagonale.
- Faites une piqûre horizontale sous le pli, et renforcez la couture par quelques points arrière.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 15



- Alignez la partie sans dents du zip sur le bord surjeté de la patte de renfort.

ⓘ Le bord surjeté se reconnaît à sa piqûre caractéristique en zig-zag.

- Repliez le haut de la patte sur le ruban du zip.

ⓘ Pour maintenir l'ensemble, vous pouvez épingler le zip et la patte de renfort.

Étape 16



- Placez le zip et la patte de renfort sur la machine, de manière que les dents du zip se retrouvent à droite du pied presseur.
- Commencez à piquer, en retirant les épingles au fur et à mesure.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 17





- Piquez le long des dents du zip, en vérifiant que le zip et la patte de renfort restent bien alignés.

Étape 18

- Replacez l’ensemble patte de renfort-zip dans la veste, en alignant le bord du tissu de la veste sur les dents du zip.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 19



- Tout en maintenant le zip, écartez le tissu qui se trouve en dessous pour coudre le zip sur une seule couche de tissu.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 20

- Installez le pied pour fermeture à glissière.
- Alignez la veste et le zip sous l’aiguille.

⚠ Avant de commencer à coudre, faites bien attention qu’aucun tissu ne se trouve sous la patte de renfort du zip.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 21

- Vérifiez que tout est bien aligné et commencez à piquer, en guidant le tissu le long des dents du zip.
- Prenez votre temps. Ainsi, vous pourrez réaligner le tissu au fur et à mesure de la couture.

Étape 22

- Continuez à coudre droit, en réalignant régulièrement le zip si nécessaire.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 23

- Lorsque vous atteignez l’extrémité du zip, faites quelques points arrière pour arrêter la couture. Retirez la veste de la machine.

Étape 24



- Alignez le tissu intérieur de la veste sur l’envers de la patte de renfort.
- Essayez de faire coïncider les trous de la couture précédente et les points que vous venez de faire.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 25

- Posez la veste sur la machine, patte de renfort vers le haut.
- Tout en maintenant le tissu intérieur en place, piquez directement sur la couture d’origine.
- Prenez votre temps. Ainsi, vous pourrez réaligner le tissu au fur et à mesure de la couture.
- Coupez les fils qui dépassent et admirez votre travail !

Refaites la même chose pour l’autre côté. Lorsque vous avez terminé, repassez la patte de renfort.

© iFixit — CC BY-NC-SA