



Poser un patch thermocollant

Réparer un jean en posant un patch thermocollant

Rédigé par: Brittany McCrigler



INTRODUCTION

Les patches thermocollants sont un moyen pratique et rapide de couvrir un trou sur un jean. Ils sont faciles à poser (c'est un peu comme de mettre une rustine sur une roue de vélo) et résistants. Avant d'acheter un patch, vérifiez qu'il est bien « thermocollant ».



OUTILS:

- [Fabric Scissors](#) (1)
- [Iron](#) (1)
- [Tailor's Chalk](#) (1)
- [Measuring Tape](#) (1)



PIÈCES:

- [Iron-on Patch](#) (1)

Étape 1 — Patch thermocollant



- Examinez la partie endommagée, coupez les longs fils qui dépassent et éliminez tous les morceaux de tissu inutilisables.
- Prenez le patch.
- ❗ Nous avons utilisé un patch d'une autre couleur que le tissu pour que vous puissiez suivre plus facilement le déroulement de la réparation, mais vous pouvez évidemment choisir la couleur que vous souhaitez.

Étape 2



- Préchauffez votre fer en le réglant sur la température indiquée dans les instructions fournies avec le patch.
- Prenez une chute de jean et placez-la à l'intérieur de la jambe, sous le trou.
- ❗ Cette pièce empêchera que le patch n'aille adhérer à l'arrière de la jambe du pantalon (que vous ne pourriez donc plus enfiler...)

Étape 3



- Cette pièce empêchera que le patch n'aille adhérer à l'arrière de la jambe du pantalon (que vous ne pourriez donc plus enfiler...)
- Dans notre exemple, le trou mesure environ 4 cm sur 5.

Étape 4



- Ajoutez au moins 12 mm tout autour du trou pour déterminer les dimensions finales du patch.
- Dans notre exemple, le trou mesure environ 4 cm sur 5.

Étape 5



- Ajoutez au moins 12 mm tout autour du trou pour déterminer les dimensions finales du patch.
- Reportez ces mesures sur le patch à la craie de couture.

Étape 6



- Placez le patch au-dessus du trou, où vous voulez le fixer.

Étape 7



- Repassez le patch en suivant les instructions fournies (en général, entre 30 et 45 secondes suffisent). Posez le fer bien à plat et déplacez-le régulièrement pour couvrir toute la surface du patch.

Étape 8



- Passez le doigt sur les bords du patch pour vous assurer que tous les rebords ont parfaitement adhéré au jean.

Étape 9



- Retournez la jambe du pantalon.
- Tirez doucement sur la pièce de tissu que vous aviez placée sous le trou.
 - Si elle se décolle, vous pouvez la retirer complètement.
 - Si elle reste collée au patch, laissez-la en place et recoupez simplement l'excédent de tissu avec vos ciseaux.

Admirez votre travail !