Remplacement du clavier du Nokia 6010

Rédigé par: Nicholas Hanne

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-22 08:00:15 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous explique comment enlever et remplacer le clavier du Nokia 6010

OUTILS:

- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Appuyez sur le petit onglet en bas à l'arrière du téléphone.
- Poussez le boîtier arrière vers le haut en direction du bouton d'alimentation. L'étui arrière sera alors séparé de la face avant.

⚠ Soyez prudent, car cela nécessite une certaine force.

Étape 2

- Soulevez la batterie depuis le bas du téléphone pour la sortir du boitier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Carte SIM

- D'une seule main, appuyez sur la languette striée près du côté visible de la carte SIM.
- Faites glisser la carte avec votre autre main.

Étape 4 — Clavier

- Attrapez le téléphone par les côtés, soit en haut soit en bas.
- Sortez le boîtier avant du reste du téléphone.

ⓘ Il n'y a pas d'onglets spéciaux pour le garder en place donc il se désolidarisera facilement.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Soulevez le clavier du boitier du téléphone.
  - Le clavier est le partie en caoutchouc avec les touches numériques.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA