



# Démontage de la face arrière du KDDI Kyocera A5521K

Ces instructions montreront comment retirer la...

Rédigé par: Dominic Grisafe



---

## INTRODUCTION

Ces instructions montreront comment retirer la plaque arrière du KDDI Kyocera A5521K.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
  - [Tri-point Y1 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage de la batterie du KDDI Kyocera A5521K



- Retournez le téléphone pour exposer le couvercle de la batterie.
- Appliquez une pression à l'arrière du couvercle de la batterie pour le faire glisser vers le bas.
- Le couvercle de la batterie est maintenant séparé du téléphone.

## Étape 2



- Retirez la batterie en la poussant vers le haut et vers l'extérieur par le bas.
- La batterie, le couvercle et le téléphone doivent maintenant être séparés.

### Étape 3 — Démontage de la face arrière du KDDI Kyocera A5521K



- Retirez les quatre vis avec le tournevis Y0.

### Étape 4



- Retirez les capuchons à vis noirs en caoutchouc vers le haut de l'arrière du téléphone pour faire apparaître deux vis supplémentaires.
- Retirez les deux vis avec un tournevis Y0.

## Étape 5



- Faites pivoter le téléphone de 180 degrés.
- Séparez soigneusement la plaque arrière du reste du téléphone.
- La plaque arrière doit maintenant être séparée du reste du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.