
Remplacement de l'antenne du Motorola V60c

Rédigé par: Ryan Kuroiwa



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-08-27 01:46:48 AM (MST).

INTRODUCTION

Comment remplacer une antenne défectueuse.

OUTILS:


- iFixit Opening Tool (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)

PIÈCES:

- Motorola V60c Antenna (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie





- Appuyez sur le bouton argenté..
- Tirez depuis le haut du téléphone pour soulever le couvercle.

Étape 2





- Tenez la batterie des deux côtés en bas.
- Poussez vers le haut et soulevez doucement pour l'enlever.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Antenne



- Retirez les quatre vis des coins à l'aide d'un tournevis T-6.

REMARQUE: Les deux vis inférieures sont dorées.

REMARQUE: Assurez-vous que les vis reviennent au bon endroit lors du remontage.

Étape 4








- Utilisez spudger pour soulever le couvercle arrière retenu par les deux clips latéraux.

REMARQUE: l'autocollant peut être attaché au reste du téléphone.



© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Retournez la couverture arrière.
- Retirez le cadre en plastique.

Étape 6

- Détachez l'antenne.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA