



Remplacement du boîtier arrière du Samsung Dualband Tri-Mode

Utilisez ce guide de réparation pour remplacer la plaque arrière sur un tri-mode bibande portable Samsung.

Rédigé par: Kali Kupp



Ce document a été créé le 2020-12-04 03:42:19 PM (MST).

INTRODUCTION

Le retrait de la plaque arrière peut être nécessaire dans le cas où la plaque arrière est endommagée. Le retrait de la plaque arrière est une condition préalable pour atteindre les composants électriques du téléphone. Ce guide aborde ces deux problèmes.



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser la batterie hors du compartiment de la batterie à l'arrière du téléphone.

Étape 2 — Antenne



- Dévissez le haut de l'antenne.

Étape 3



- Agrippez l'antenne avec une pince à épiler et poussez vers le haut.
- Retirez l'antenne.

Étape 4 — Boîtier arrière



- Retirez les quatre vis (3 mm) du compartiment des piles.
- Appuyez sur les boutons de déverrouillage situés sur le côté du téléphone tout en soulevant délicatement la plaque arrière.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.