Remplacement du boitier du BlackBerry 7100g

Rédigé par: Kellan

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-07-12 06:27:46 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide explique comment remplacer le boîtier externe du BlackBerry 7100g.

OUTILS:

- Spudger (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Retournez votre BlackBerry 7100g de manière à ce que la coque arrière soit tournée vers le haut.
- Localisez le bouton de déverrouillage du couvercle de la batterie près du bas du panneau arrière.

Étape 2

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage avec un pouce.
- Faites glisser le couvercle de la batterie avec l'autre pouce.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Retirez la batterie du logement de la batterie en retournant le haut de la batterie.

Étape 4 — Boitier



- Localisez la bande argentée près du haut de votre BlackBerry.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le bord de la doublure argentée.
- Faites glisser l'outil le long de la bande argentée pour la retirer complètement.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

Ne perdez pas les vis. Ils sont assez petits et peuvent facilement être égarés.

- Localisez et dévissez les quatre (4) vis à l'aide d'un tournevis T6.

Étape 6

Le couvercle du clavier peut tomber du boîtier lors de la séparation du boîtier.

- Pincez fermement le haut des moitiés avant et arrière du boîtier.
- Séparez soigneusement les deux moitiés du boîtier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7

- Vous pouvez maintenant facilement retirer les "tripes" du téléphone du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA