Remplacement du clavier du Samsung SPH-A500

Rédigé par: Nick Dominikovic



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-02-04 01:39:30 PM (MST).

INTRODUCTION

Guide de réparation sur la façon de remplacer le clavier dans un Samsung SPH-A500.

OUTILS:

- Phillips 0 Screwdriver (1)

PIÈCES:

- Replacement keypad (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Clavier

- Retournez le téléphone
- Poussez l'onglet gris au-dessus de la batterie vers l'avant pour retirer la batterie.

Étape 2

- Retirez la batterie du téléphone, ce qui révélera quatre vis dans les coins du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Retirez les quatre vis à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.

Note: Les vis n'ont pas besoin d'être complètement retirées du boîtier, tant qu'elles sont dévissées

Étape 4

- Retirez le couvercle arrière en le soulevant avec précaution.

Remarque: une certaine force peut être requise.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Tirez les languettes latérales vers l'extérieur tout en soulevant simultanément la carte de circuit imprimé.

Étape 6



- Soulevez le circuit imprimé à partir du bas du téléphone.

⚠ AVERTISSEMENT: NE RETIREZ PAS complètement la carte de circuit imprimé du téléphone, car elle est toujours fixée sur le dessus du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Retournez la carte de circuit autour du haut du téléphone.
- Soulevez le clavier en caoutchouc.

Étape 8



- Remplacez le clavier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA