Remplacement du clavier du Palm Centro

Step by step guide to disassemble the Palm...

Rédigé par: Jordan Coenen

INTRODUCTION

Step by step guide to disassemble the Palm Centro to replace the keyboard.

OUTILS:

Tweezers (1)
iFixit Opening Tool (1)
T5 Torx Screwdriver (1)

Étape 1 — Démontage de la batterie du Palm Centro



- Appuyez et faites glisser le couvercle de la batterie.

Étape 2

⚠ Attention: éteignez le téléphone portable avant de retirer la batterie!

- Appuyez sur la batterie vers la droite.
- Puis soulevez la batterie pour l'enlever.

Étape 3

- Le téléphone avec batterie retirée

Étape 4 — Boitier arrière

- Retirez le stylet du pavé tactile situé dans le coin supérieur gauche à l'arrière pour découvrir la dernière des 6 vis à retirer.

Étape 5

- Soulevez le capuchon en caoutchouc en haut à droite pour révéler la sixième vis.

⚠ Attention: Il y a un petit autocollant de la paume sous le capuchon en caoutchouc. Toute altération ou retrait de cet autocollant annulera votre garantie!

- Retirez les six vis à l'aide du tournevis Torx T5.

Étape 6

- Retirez la carte SIM afin de pouvoir séparer le boîtier.

Étape 7

- Utilisez un outil de levier en plastique pour séparer le fond du boîtier pour enlever le petit insert en plastique.

Étape 8





- Retirez le petit insert en plastique au bas du téléphone.

Étape 9

- Continuez avec un outil de levier en plastique tout autour du téléphone pour retirer le boîtier arrière.

Étape 10 — Démontage de lazaret mère du Palm Centro

- Retirez délicatement la bande adhésive en maintenant les languettes de connexion de l'enceinte (gauche) et du clavier (droite) en place.

Étape 11



- À l'aide de l'outil de relevage en plastique, soulevez les languettes et tirez délicatement les connexions de contact des deux côtés.

⚠ Soyez très prudent, ces appareils électroniques sont délicats!

Étape 12



- Séparez la carte logique du boîtier en soulevant et en tirant le fond.

Étape 13 — Ecran



- Décollez lentement la doublure de protection qui se trouve sur l'écran et le clavier.

Étape 14



- Soulevez et retirez lentement l'écran du panneau avant
- Placez le nouvel écran dans le panneau avant

⚠ Assurez-vous que le nouvel écran entre sous les languettes en plastique de la porte de l'emplacement de mémoire supplémentaire ou qu'il ne se ferme pas correctement une fois le téléphone remis en place.

Étape 15 — Clavier



- Maintenant que l'écran est démonté et que son ruban électrique ne vous gêne pas, vous pouvez retirer le clavier en le dégageant des onglets qui le maintiennent en place.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.