Remplacement du joint de la montre LG G

Rédigé par: Deja Miller



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-08-31 03:28:18 AM (MST).

INTRODUCTION

Si de l'humidité a pénétré dans votre LG G Watch, vous devrez remplacer le joint, et éventuellement la batterie et la carte mère.

OUTILS:

- T5 Torx Screwdriver (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Bracelet

Des barrettes à ressort fixent les deux moitiés du bracelet au corps de la montre. La barre à ressort a un épaulement à chaque extrémité.

Soyez prêt à appliquer une certaine pression avec vos doigts pour effectuer l'action suivante.

- Tout d'abord, faites glisser le bracelet vers le bas sur la barre à ressort pour exposer l'épaule de la barre à ressort.
- Saisissez l'épaule exposée avec la pince à épiler pour passer à l'étape suivante.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2





⚠ C'est une étape difficile. Faites-le avec précaution pour éviter que la barrette à ressort ne sorte du bracelet.

- Utilisez la pince à épiler pour enfoncer la barrette à ressort afin qu'elle s'effondre de quelques millimètres et sorte du trou qui la maintenait en place.
- Tirez maintenant avec précaution l'autre extrémité de la barrette à ressort pour détacher le bracelet du cadran de la montre.

Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre bracelet.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Boitier arrière



- Utilisez le tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis argentées T5 de 2 mm x 3 mm qui maintiennent la coque arrière en place.

Étape 4





- Faites glisser le médiator entre la coque arrière et le reste de l'appareil pour séparer les deux moitiés.
- Séparez doucement les deux moitiés.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Joint



- Utilisez une pince à épiler pour retirer le joint qui se trouve intégré dans une rainure qui court autour du périmètre de la moitié avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA