



Remplacement du clavier du AlphaSmart Pro

Clavier défectueux ? Ce guide vous permettra de...

Rédigé par: Ulysses Ramirez



INTRODUCTION

Clavier défectueux ? Ce guide vous permettra de remplacer l'intégralité de votre clavier en un clin d'œil !

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Panneaux de séparation



⚠ Éteignez votre appareil AlphaSmart Pro et retirez les piles avant de commencer le démontage.

- Retirez les huit vis cruciformes de 1 cm du panneau arrière de l'AlphaSmart Pro avec le tournevis cruciforme #00.
- Séparez soigneusement le panneau avant du panneau arrière.
- i** Notez que les panneaux avant et arrière sont toujours connectés par un câble plat.

Étape 2 — Détacher le câble ruban



- Pour retirer la nappe, utilisez la spatule pour soulever chaque côté du connecteur de la prise.
- Tirez doucement sur le connecteur pour retirer complètement le connecteur de la prise.
- Retirez le panneau avant de la carte mère.

Étape 3 — Préparation du clavier pour le retrait



- Utilisez le tournevis Phillips #00 pour retirer les quatre vis de 1 cm de chaque coin du clavier.
- Soulevez doucement le clavier du panneau arrière.
- ⓘ Notez que le clavier est toujours connecté à la carte mère par deux nappes.

Étape 4 — Détacher les nappes du clavier



- Pour retirer le câble ruban, tirez doucement le connecteur dans la direction du câble ruban.
- Tirez sur le câble ruban pour le retirer du connecteur.
- Répétez exactement les étapes ci-dessus pour l'autre câble plat.
- ⓘ Alors que le grand connecteur de gauche doit être tiré vers vous afin de retirer le câble ruban, le plus petit connecteur de droite doit être éloigné de vous.

Étape 5



- Retirez le clavier de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.