



Remplacement du haut-parleur du BlackBerry PlayBook

Remplacez les haut-parleurs gauche ou droit pour que le son soit restitué sur votre appareil.

Rédigé par: Nathan



INTRODUCTION

Ce guide couvre les étapes nécessaires pour accéder aux haut-parleurs de chaque côté de l'appareil et les remplacer. Les haut-parleurs sont remplacés un par un et peuvent être remplacés dans n'importe quel ordre.



OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Retirer le panneau arrière



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour dégager le panneau arrière en l'insérant entre les panneaux avant et arrière.
- ⓘ Il y a des clips qui doivent être libérés sur les quatre côtés de l'appareil.
- ✦ Lors du remplacement du capot arrière, insérez le côté inférieur en premier (les ports usb et hdmi dépassent de 2 mm environ) en les insérant dans les ouvertures des capots pour faciliter le remontage.

Étape 2 — Dévisser le haut-parleur gauche



- Retirez la vis cruciforme 1,55x.33mm du cadre métallique.
- Retirez la vis cruciforme 1,5x4,25 mm de la barre de haut-parleur.

Étape 3 — Retirez les autocollants du haut-parleur gauche



- Décollez les autocollants tenant le haut-parleur gauche en place avec une pince à épiler ou en utilisant vos doigts

Étape 4 — Retirer le haut-parleur gauche



- Faites glisser la barre de haut-parleur gauche hors de son support métallique.

Étape 5 — Dévisser le haut-parleur droit



- Retirez les deux vis cruciformes 1,5x4,25 mm de la barre de haut-parleur droite en utilisant le tournevis cruciforme.

Étape 6 — Retirer le haut-parleur droit



- Soulevez la barre de haut-parleur droite pour la retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.