



Remplacement de l'unité d'imagerie Samsung CLP-300

Suivez ces étapes simples pour remplacer...

Rédigé par: Heather Howard



INTRODUCTION

Suivez ces étapes simples pour remplacer l'unité d'imagerie de votre Samsung CLP-300.

Étape 1 — Unité d'imagerie



- Éteignez l'imprimante et attendez quelques minutes qu'elle refroidisse.

Étape 2



- Ouvrez le capot avant

Étape 3



- Retirez le conteneur de toner usagé de l'imprimante.

Étape 4



- Tirez l'unité d'imagerie hors de l'imprimante à l'aide de la poignée inférieure.
 - Utilisez la poignée verte sur le dessus de l'unité d'imagerie pour stabiliser l'unité lorsque vous la retirez.
 - En tenant les poignées supérieure et inférieure de la nouvelle unité d'imagerie, faites glisser l'unité dans l'imprimante jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
- ⓘ Retirez la nouvelle unité d'imagerie de son emballage en veillant à retirer le papier de protection et les périphériques de l'unité
- ⚠ N'exposez pas la nouvelle unité d'imagerie à la lumière pendant plus de quelques minutes. Couvrir l'unité avec un morceau de papier est une protection suffisante pendant que vous effectuez la réparation.
- ⚠ Si vous entendez un crépitement une fois l'imprimante allumée, l'unité d'imagerie n'est pas installée correctement. Retirez et réinsérez l'unité.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.