Remplacement du panneau secondaire du Alcatel OneTouch Evolve

Le but de la plaque secondaire est de maintenir...

Rédigé par: Brendan Egan

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-11-30 12:06:53 AM (MST).

INTRODUCTION

Le but de la plaque secondaire est de maintenir la batterie en place et de sécuriser et protéger la carte mère. Une fois retiré, un accès complet à la carte mère est disponible. C'est là que se trouvent de nombreux composants techniques.

OUTILS:

- iFixit Opening Tool (1)
- Tweezers (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Localisez l'onglet d'accès



- Ce sera une ouverture avec suffisamment d'espace pour insérer la tête plate de l'outil d'ouverture en plastique.
- Il sera situé en bas à droite du téléphone

Étape 2 — Placez l'extrémité à tête plate de l'outil de levier dans l'onglet

- Faites pivoter l'outil de levier de 90 degrés jusqu'à ce que le panneau se soulève.
- Avec l'ongle de votre pouce, soulevez le reste du panneau autour du périmètre du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Identifier la batterie

- C'est la batterie de l'Alcatel One Touch Evolve. Recherchez ce composant lorsque le panneau arrière a été retiré.

Étape 4 — Retrait de la batterie

- Placez le doigt dans l'onglet dans le coin supérieur droit de la batterie indiqué par une flèche noire. Avec une légère pression, poussez la batterie vers le bas et hors de la fente jusqu'à ce que la batterie soit retirée

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Localisez les vis maintenant le panneau secondaire en place

- Il y aura huit vis de 4,5 mm qui s'adapteront à votre tournevis cruciforme PH00 notés par les cercles rouges dans l'image.

Étape 6 — Retirer les vis

- Dévissez chaque vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (gauche) jusqu'à ce qu'elles soient toutes retirées.
- Si nécessaire, utilisez une pince à épiler pour retirer complètement les vis de l'appareil.

Retirez la batterie avant de soulever le panneau.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7 — Retirer le panneau



- Accédez au petit levier dans la trousse à outils
- Placez la tête plate dans le pli entre le téléphone et le panneau où la finition mate rencontre la finition brillante de l'avant du téléphone.
- Faites pivoter l'outil de levier de 90 degrés jusqu'à ce qu'une partie du panneau se soulève
- Toutes les zones doivent être complètement soulevées avant que le panneau puisse être retiré.

⚠ N'utilisez pas l'outil d'ouverture pour ouvrir l'appareil près du bouton d'alimentation ou près du bouton de volume.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA