Remplacement de la carte mère du JIAYU F1

Remplacez la carte mère de votre JIAYU F1.

Rédigé par: Delilah



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-06-18 02:02:53 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide fournira des instructions sur la façon de remplacer la carte mère.

OUTILS:

- Spudger (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Precision Tweezers Set (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Éteindre le téléphone

- Éteignez le téléphone en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation situé sur le dessus du téléphone.

Étape 2 — Retirez le boîtier arrière

- Trouvez la petite indentation en bas à droite du téléphone et ouvrez le boîtier arrière du téléphone à l'aide de votre ongle ou d'un petit outil d'ouverture en plastique.
- Retirez délicatement la coque arrière complètement du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Retirer la batterie

- Insérez un ongle ou le petit outil d'ouverture en plastique dans le renfoncement en bas au centre de la batterie et soulevez vers le haut.
- Retirez la batterie du téléphone.

Lors du remplacement de la batterie, alignez les ports en cuivre en haut à droite de la batterie avec les ports correspondants dans la cavité de la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4 — Retirer l'ensemble intérieur du châssis central




- Avec le téléphone couché face vers le bas, retirez les neuf vis cruciformes #00 de 3 mm du châssis central.
- Passez doucement un outil d'ouverture en plastique le long des côtés gauche et droit du téléphone pour séparer l'assemblage du châssis central noir du boîtier d'affichage argenté.
- Retirez délicatement l'assemblage du châssis central du boîtier de l'écran en le tirant vers le haut et à l'écart du téléphone.

La carte mère est logée entre l'écran/boîtier d'affichage et l'ensemble châssis central. Le démontage de l'écran n'est pas nécessaire pour accéder à la carte mère.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Assemblage de la carte mère





- À l'aide d'une pincette de précision, retirez les autocollants de protection des connecteurs.
- À l'aide d'une pince à épiler ou d'un spudger de précision, faites délicatement glisser les connecteurs indiqués hors de leurs ports sur la carte mère.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6 — Retrait de la carte mère





- Localisez les deux clips blancs le long du bord du téléphone qui maintiennent la carte mère en place.
- À l'aide d'un doigt ou d'un outil d'ouverture en plastique, retirez les clips de la carte mère et retenez les clips.
- Placez une carte de crédit en plastique ou un médiator sous la carte mère pour séparer la carte mère du boîtier de l'écran.
- Soulevez délicatement la carte mère vers le haut, en vous assurant que tous les connecteurs de bande restants sont détachés.

Astuce : Utilisez un doigt pour maintenir un clip ouvert et un petit outil d'ouverture en plastique pour maintenir l'autre clip ouvert tout en soulevant simultanément la carte mère du boîtier d'affichage (voir photo 1)

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA