# Remplacement de la carte mère du Motorola Photon 4G MB855

Si votre téléphone fonctionne mal et que vous...

Rédigé par: Eddie Krause

## INTRODUCTION

Si votre téléphone fonctionne mal et que vous ne pouvez pas le réparer via d'autres guides, la carte mère devra peut-être être remplacée. Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère.

---

**OUTILS:**

iFixit Opening Tool (1)
T4 Torx Screwdriver (1)
Tweezers (1)
Metal Spudger (1)

---

### Étape 1 — Retrait du capot arrière

- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche au bas du téléphone entre les capots avant et arrière.
- Soulevez la coque arrière par le bas et retirez-la du téléphone.

## Étape 2 — Retrait de la batterie

- Insérez un outil d'ouverture en plastique, ou votre doigt, dans l'encoche entre la carte SIM et la batterie et soulevez la batterie vers le haut.
- Retirez la batterie de votre téléphone.

## Étape 3 — Retrait des cache-vis

- Retirez les cinq couvercles de vis avec des pincettes situées dans l'image.

## Étape 4 — Retrait du châssis central



- Retirez les 10 vis Torx T4 fixant le châssis central à l'ensemble écran.
- Soulevez délicatement le châssis central de l'ensemble écran et retirez-le.

## Étape 5 — Déclipser le câble de données d'affichage

- Localisez les câbles de données d'affichage
- Utilisez les mains ou un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement les connecteurs.

## Étape 6 — Retrait de la carte mère

⚠ Soyez prudent lorsque vous retirez la carte mère. L'écouteur est connecté avec de petits fils et de l'adhésif. Utilisez un outil métallique fin pour faire levier avant de retirer la carte mère.

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement chaque section de la carte mère.
- Utilisez vos mains pour retirer lentement et avec précaution la carte mère de l'assemblage du panneau avant.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.