



Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3

Utilisez ce guide pour remplacer le lecteur...

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le lecteur Blu-ray de votre Playstation 3. Remplacer un lecteur Blu-ray défectueux requiert le changement de la carte du lecteur Blu-ray contre celle de l'ancien lecteur lors du remplacement.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Sony PlayStation 3 Blu-ray Drive Power Cable](#) (1)
- [Sony PlayStation 3 Blu-ray Drive Data Cable](#) (1)

Étape 1 — Plaque à puce



- Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer la vis-mère en caoutchouc noir du côté de la PS3.
- ⓘ La vis-mère peut être située en dessous d'une étiquette de garantie. Cette étiquette changera d'apparence et vous pourrez lire "VOID" après l'avoir retirée.

Étape 2



- Enlevez la vis torx de sécurité T10 de 8.5 mm de la plaque à puce.

Étape 3




- Tirez la plaque à puce vers la baie du disque dur, puis soulevez-la pour la retirer de la PS3.

Étape 4



⚠ Faites attention aux extrémités métalliques situées au dessus du couvercle, s'il en est équipé.

Étape 5 — Couvercle supérieur




- Enlevez les vis suivantes :
 - Six vis Phillips de 52 mm
 - Une vis Phillips 30 mm

Étape 6



- Soulevez le couvercle supérieur par le bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
- Enlevez le couvercle supérieur.
- Un crochet en plastique se trouve dans un trou dans le coin supérieur arrière droit. Éloignez délicatement le crochet en plastique de l'arrière de la machine en poussant un peu avec une spatule, pour dégager la partie arrière droite du boîtier.

Étape 7 — Lecteur Blu-ray



- Déconnectez le câble d'alimentation du lecteur Blu-ray de la carte mère.
- ⓘ Tirez le connecteur vers le haut et retirez-le de sa prise.

Étape 8



- Soulevez le lecteur Blu-ray à partir du bord le plus proche de l'alimentation et faites-le pivoter suffisamment hors du châssis pour pouvoir accéder à son câble plat.

Étape 9



- Utilisez vos ongles pour faire basculer le clapet de retenue de la prise du câble plat Blu-ray.

⚠ Assurez-vous de soulever seulement le clapet de retenue et **non pas la prise elle-même.**

- Retirez le câble plat de sa prise.

- Retirez le lecteur Blu-ray de la PS3.

☑ Si vous remplacez le lecteur Blu-ray, réutilisez le câble d'alimentation sur votre nouveau lecteur Blu-ray.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.