



# Remplacement de la batterie du Kurio Touch 4S

La batterie peut être retirée et remplacée si elle est endommagée.

Rédigé par: Khalid ALTamimi



## INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer la batterie de votre Kurio.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [Soldering Iron](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Assurez-vous d'ouvrir facilement le capot arrière à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.

## Étape 2



- Retirez la façade arrière en faisant levier pour l'éloigner de l'appareil.
  - L'endroit le plus facile à retirer est le bas et le haut, puis essayez de l'ouvrir par les côtés droit et gauche.
- ⚠ Ouvrez-le doucement. Ne l'ouvrez pas avec trop de pression afin que le capot arrière en plastique ne se brise pas.

### Étape 3



- Pour retirer la batterie, assurez-vous que les quatre vis cruciformes de 5 mm de chaque côté de votre appareil sont ouvertes à l'aide du tournevis cruciforme n ° 1.

### Étape 4



- Après avoir retiré vos quatre vis, utilisez votre outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le capot en plastique de votre appareil.

## Étape 5



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie de son emplacement.
- ⚠ La batterie est collée dans l'appareil. Alors essayez de l'enlever doucement.

## Étape 6



- Retirez les deux fils à l'aide d'un outil à souder pour détacher votre mauvaise batterie de l'appareil.
- ⚠ Retirez doucement les fils un à un. Ne pas endommager la tête qui est collée dans la carte mère.
- ⓘ Pour plus d'informations sur la soudure et le dessoudage du fil, [cliquez ici](#).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.