# Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A75-S226

Rédigé par: Garrett Gudgel

**OUTILS:**

Phillips #1 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)

## Étape 1 — Clavier



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la plaque supérieure tout le long du clavier jusqu'à ce qu'elle se détache.

ⓘ Il peut être utile de commencer par soulever l'arrière au niveau des caches des charnières (pas montrés) pour les détacher. Puis insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le côté supérieur de la plaque ainsi qu'au niveau de son bord avant.

## Étape 2

- Retirez la plaque supérieure en détachant la partie supérieure gauche de la plaque, puis faites de même du côté droit

## Étape 3



- Retirez les deux vis de 3,67 mm des coins supérieurs du clavier.

## Étape 4




- Utilisez vos doigts pour soulever le clavier à partir du haut.

⚠ N’essayez pas de retirer complètement le clavier, car il est toujours relié à la carte mère.

## Étape 5





- Débranchez la nappe qui relie le clavier à la carte mère.

⚠ Faites attention aux extrémités du clapet de verrouillage de chaque côté du connecteur de la nappe, ils doivent être poussés d’environ 2 mm pour détacher la nappe.

- Soulevez et retirez le clavier.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.