Remplacement du clavier du Sony Ericsson Z300

La suppression de votre clavier vous permet de le remplacer si les boutons ne fonctionnent plus ou d'ajouter une touche personnelle.

Rédigé par: Alex Serventi



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-04-23 11:57:19 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide montre comment supprimer le clavier.

OUTILS:

- iFixit Opening Tools (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Couverture du téléphone arrière

- Pour retirer le capot arrière, utilisez votre pouce pour appuyer sur le centre du boîtier et faites-le glisser.

Étape 2 — Batterie

- À l'aide d'un ongle, retirez la batterie du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Carte SIM

- Faites glisser la carte SIM avec votre pouce.

Étape 4 — Étui arrière gris foncé

- Pour retirer le boîtier arrière, retirez d'abord les quatre vis indiquées avec un tournevis T5 Torx

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- À l'aide de votre ongle, relevez le côté du boîtier autour du bas du téléphone pour libérer les cinq clips.

Étape 6



- Soulevez vers le bas et glissez le boîtier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7 — Carte mère



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau en laiton.

Étape 8



- Retournez la languette jaune à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique pour débrancher la carte mère du corps du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9



- Passez l'outil d'ouverture en plastique autour des bords de la carte mère pour le libérer des clips.

Étape 10 — Keypad



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le clavier pour l'enlever.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA