



# Remplacement du clavier du Nokia 2128i

Ce guide vous aidera à accéder au clavier du téléphone pour le nettoyage ou le remplacement.

Rédigé par: Chad



---

## INTRODUCTION

Si vos boutons sont collants, les chiffres sont épuisés ou le clavier fonctionne mal, il suffit de le nettoyer ou de le remplacer.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
- Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
- Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.

## Étape 2



- À l'aide de votre ongle, tirez l'arrière de la batterie vers le haut et retirez-la.

### Étape 3 — Façade avant



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
- Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
- La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.

### Étape 4 — Clavier



- Lorsque la plaque avant est enlevée, éloignez simplement le tampon de protection en caoutchouc et retirez-le.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.